



ADX.0294

FLUID HYDRO

Хидроизолационна добавка за бетон, мазилки и замазки

 **Митнически код**
3824 4000

 **Опаковки**

- Туба 10 kg
- Туба 25 kg

 **Приложение**

- За добавяне към други компоненти

Група
Admix

Вид
Течни добавки за бетон, замазки, мазилки и фугиращи смеси

Продуктови линии
| Aqua
| Building
| Opus

Функционални Категории
| Подобрыване на механичните и / или реологични характеристики на новопроизведените замазки, мазилки и бетони

| Подобрыване на хидроизолационната способност и / или непронпускливост на замазки, мазилки и бетони
| Изграждане на подземни работи от високоефективен водоустойчив бетон

Компоненти
Едно-компонентен

Външен вид
Течен

Описание на продукта

FLUID HYDRO е специална водна емулсия с водоотблъскващи бели добавки, състоящи се от активни компоненти с алкилсиланова основа. Основната характеристика е свойството да намалява водопропускливостта в бетон, мазилки и замазки за капилярна влага, положително и отрицателно водно налягане.

Основни характеристики

FLUID HYDRO упражнява водоотблъскващо действие, тъй като водоотблъскващите частици се разпръскват хомогенно във фазата на смесване на конгломерата. Действието на FLUID HYDRO не се влияе с течение на времето, тъй като отделните частици са неразтворими във вода и трайни в агресивна среда (алкална среда, сулфатна вода, хлорирана вода).

Дозировка


От 0,1 до 1,0 kg FLUID HYDRO на 100 kg хидравлично свързващо вещество в сместа (цимент и / или хидравлична вар); средно 350 - 500 грама, за да има добри хидроизолационни свойства. Разреждане 1:10 с вода за използване като повърхностна обработка на порьозни основи. Дозировката варира в зависимост от порьозността на основата. Разтворът трябва да се нанесе на 2-3 слоя, за да се постигне най-добър ефект.


Сфери на приложение

FLUID HYDRO се използва при производството на бетон, замазки и мазилки за намаляване на водопропускливостта. При мазилките или замазките се използва главно за екстериори, тъй като значително намалява явлението цъфтеж и биологичното разпространение на мухъл и мъх.

Основни характеристики

Плътност:
0:94 кг/дм³


 Съхранение:
12 месеца

 Незапалим

 Температура на употреба:
+5 / +35 °C

 Без разтворители



 Налични цветове
Бял

Технически данни

Активно вещество: 50 %

pH: 6 - 8 _

Почистване на инструменти

| Вода

Приложимо при

| Мазилки
| Бетон
| Замазки на основата на цимент или вар

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Актуализирано: 15/01/2021
Общи условия за продажба и правни бележки относно
www.azichem.com/disclaimer

Начин на приложение

FLUID HYDRO е подходящ за всички видове бетони, мазилки и замазки, използвани самостоятелно или в комбинация с други продукти на Azichem, винаги добавени отделно. Препоръчваме да смесите продукта с водата за смесване, преди да го поставите в миксера. FLUID HYDRO се дозира при приблизително 0,5% от теглото на свързващото вещество. За всеки случай е препоръчително да се извършат тестови смеси, за да се установи идеалната доза FLUID HYDRO. FLUID HYDRO трябва да се съхранява при температури над 5 ° и да се смесва преди употреба. Предвид хидроизолационните характеристики, дадени на сместа, не се препоръчва използването му за предварително напрегнати продукти.

Складиране и Съхранение

Предпазвайте от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в свежа и суха среда, избягвайки замръзване и пряка слънчева светлина. Неадекватното съхранение на продукта може да доведе до загуба на реологични характеристики. Съхранявайте продукта при температура между + 5 ° C и + 35 ° C.



Предупреждения, предпазни мерки, Екология

Общата информация, заедно с всички инструкции и препоръки за използване на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответства на настоящото състояние на нашите научни и практически познания.

Всички отчетени технически данни и данни за ефективността са резултат от лабораторни тестове, проведени в контролирана среда и по този начин могат да бъдат обект на модификация във връзка с реалните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема никаква отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение.

Тези, които желаят да използват продукта, трябва да определят преди употреба дали същият е подходящ за предвидената употреба, като поема цялата последваща отговорност.

Техническите и характеристикните подробности, съдържащи се в този информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля, посетете уебсайта: www.azichem.com. Датата на ревизията е посочена отстрани. Настоящото издание отменя и заменя всяка предишна версия.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете най-новия Информационен лист за безопасност за този продукт, съдържащ химико-физични и токсикологични данни, фрази за риск и друга информация относно безопасното транспортиране, използване и изхвърляне на продукта и неговата опаковка. За консултация, моля, посетете: www.azichem.com.

Забранено е изхвърлянето на продукта и / или опаковката в околната среда.



www.azichem.com

Актуализирано: 15/01/2021
Общи условия за продажба и правни
бележки относно
www.azichem.com/disclaimer

FLUID HYDRO се произвежда / разпространява от



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy

info@azichem.com

Tel. +39 0376.604185 /604365

Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Актуализирано: 15/01/2021

Общи условия за продажба и правни
бележки относно

www.azichem.com/disclaimer

Стр.: 3/3